

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

LINEA: LÁTEX / Rev. / ABR. 2015 / 3 PAGS



LAXTON / LÁTEX PROFESIONAL PARA USO INTERIOR (PINTURA ACRÍLICA PARA PAREDES Y CIELORRASOS)

- Gran poder cubritivo. No produce fantasmas por solape, ni cambios de tono en retoques de obra.
- Óptima blancura, de acabado liso mate aterciopelado.
- Muy buena nivelación.
- Atóxica. Olor agradable de rápida disipación
- Resiste el envejecimiento y amarilleo prematuro.
- Alta durabilidad

Línea: LÁTEX

Medioambiente: Producto ecológico.

Uso: Paredes de interior de concreto, mampostería, yeso, placas de roca yeso, etc. y cielorrasos

Rendimiento Teórico: De 12 m² a 14 m² por litro y por mano.

Presentación: Balde de 20 lts, balde de 10 lts.

Colores: Blanco (de línea). Se lo puede entonar con hasta 35 cm³ de entonador universal por litro o solicitar el color de fábrica según muestra patrón o color guía de cualquier carta de colores.

Terminación: Mate aterciopelada

Dilución: Se debe evitar. Sólo es tolerable mínimamente, para facilitar la aplicación.

Aplicación: Rodillo, pincel o soplete airless.

Nº de manos: 2 manos permiten obtener buen poder cubritivo.

Tiempo de Secado: Al tacto 3 hs, y entre manos de 6 hs a 8 hs, según dilución y en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C). La temperatura y humedad ambiente pueden modificar aquellos valores.

Limpieza: Inmediatamente, luego de finalizada la aplicación, se recomienda lavar los utensilios con abundante agua y detergente, debido a la difícil remoción del producto una vez seco.

Seguridad: Producto No Inflamable

Propiedades y Características

Producto desarrollado para exclusivo uso interior, compuesto por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos con pigmentos, aditivos, cargas especiales y biocidas de amplio espectro que le confieren alta calificación para ser aplicado en sustratos nuevos de gran absorción. De uso dual, en todo tipo de paramentos, verticales u horizontales, origina una película de acabado aterciopelado, color blanco mate, de gran resistencia al paso del tiempo, resistencia la frote húmedo y al envejecimiento prematuro por la incidencia de radiación UV en ambientes de alta luminosidad natural.

Su estudiada viscosidad posibilita una fácil aplicación eliminando el salpicado. Su adecuado poder cubritivo y excelente nivelación dan lugar a una superficie homogénea y continua, libre de aureolas por solape de paños o cambios de tono en posteriores retoques de obra, de gran capacidad para disimular imperfecciones de terminación en el sustrato.

Se lo puede entintar con cualquier entonador universal de comercialización en el mercado. No obstante, puede solicitarse entonado de fábrica según muestra o patrón de cualquier carta de colores. Cabe recordar que cuando se trata de grandes obras, la coloración de fábrica garantiza la igualdad de color en todo el lote.

Modo de Uso

Preparación de la superficie

Antes de aplicar el producto, evaluar las condiciones de receptividad del sustrato. No debe aplicarse sobre sustratos que presenten humedad, eflorescencia salina o descascamiento de material. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo; exenta de suciedad y de aquellos elementos que eviten la correcta adherencia del producto al sustrato, tales como grasa, aceite, alquitrán, silicona, óxido, hongos, etc.

En paredes antiguas remover partes flojas de material, descascamientos de pintura, incrustaciones, suciedad, colonias biológicas y todo tipo de elemento que pueda interferir con la correcta adherencia.

Corregir pequeñas oquedades o imperfecciones con enduido o masilla. Imperfecciones mayores, tales como nivelaciones o puesta a plomo de sustratos mal terminados, requieren la concurrencia de eLaxton / Fino Restaurador.

Tanto para paredes nuevas como antiguas, aplicar una mano de Laxton Primer para sellar e igualar condiciones de absorción del sustrato.

Aplicación

Utilizar rodillo, pincel o un soplete airless. Aplicar en 2 ó 3 manos, según la rugosidad, absorción del sustrato y grado de protección deseada.

Recomendaciones

La concentración de este producto es adecuada para su uso. La dilución puede afectar sus cualidades, aunque es tolerable el agregado de una mínima cantidad de agua limpia, libre de sales, sólo para facilitar la aplicación. Diluciones mayores disminuyen el espesor de película, restando poder cubritivo. Aplicar, como mínimo, 2 manos. Mayor número de manos permite conseguir mayor protección. Se debe evitar la aplicación bajo la incidencia directa del sol, extremado calor o alta humedad atmosférica.

Aplicar sólo cuando la temperatura no sea inferior a los 10°C ni superior a los 35°C.

Precauciones

Almacenar en lugar fresco y seco, al reparo de la intemperie, lejos del alcance de los niños y de fuentes de calor. Revolver bien antes de usar.

Enmascarar las zonas lindantes a las áreas de aplicación, a fin de evitar terminaciones desprolijas.

Utilizar ropa y elementos de protección adecuados: gafas, guantes y gorro.

Consultar al médico en caso de irritación por contacto prolongado con la piel, salpicaduras en los ojos, o su ingestión.*

Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

***EN CASO DE INGESTA ACCIDENTAL NO INDUCIR AL VÓMITO, BEBER ABUNDANTE AGUA Y CONSULTAR AL CENTRO DE ATENCIÓN TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA 0 800 222 99 11 / DIRECTO: 0221 451 55 55 , TODOS LOS DÍAS LAS 24 HS.**

Laxton / Creatividad en Relieve

Of. Comercial y Administración: Av. 72 N° 91, e/ 118 y 119, B1914ACB, La Plata, Buenos Aires

Fábrica: 75 N° 183, entre 121 y 122, B1914CLE, La Plata, Buenos Aires

Por consultas o sugerencias por favor, dirigirse a Depto. Técnico: tecnica@laxton.com.ar



La información contenida en este documento, referida al producto, su uso y resultado, se basa en el conocimiento adquirido y desarrollado por Laxton, así como de los saberes de las reglas del arte y estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta. No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, la incidencia de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del alcance de Laxton. Por lo expuesto, la garantía ofrecida se extiende sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado. Laxton se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar parte del contenido o información de este documento sin previo aviso.